

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania pomieszczeń, w których występuje szczególne zagrożenie pożarami olejów i tłuszczów jadalnych. Szeroko stosowana w gastronomii i kuchniach domowych. Gasi również urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Bardzo skuteczna w gaszeniu olejów i tłuszczów jadalnych.
- Warstwa izolacyjna środka gaśniczego uniemożliwia ponowny samozapłon.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Skuteczność gaśnicza | 5A 34B 25F |
| Masa środka gaśniczego | 2 l |
| Czynnik roboczy | N ₂ |
| Czas działania | 6 s |
| Ciśnienie próbne zbiornika | 27 bar |
| Ciśnienie robocze | 15 bar |
| Zakres temperatur stosowania | -30 °C / +60 °C |
| Masa całkowita | 4,5 kg |
| Maks. napięcie gaszonego urząd. | 1000 V |
| Całkowita wysokość (A) | 433 mm |
| Średnica zbiornika (B) | 110 mm |



Gaśnica pianowa 2 l GWG-2x ABF



ogniochron
GAŚNICA
2 LITRY ŚRODKA GAŚNICZEGO ABF
5A 34B 25F

1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
2 NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ ZAWORU, UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V – ZACHWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m

36 MIESIĘCY GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZŁOŻY SERWISOWYCH DOSTĘPNE BOWIEM NA WWW.OGNIOCHRON.PL. CZYNNOŚĆ SERWISOWA PRZEPROWADZANA MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZGODNE Z ZATWIERDZONYMI WZORAMI GAŚNICY.

PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICE PONOWNIE NAPEŁNIAĆ!

ŚRODEK GAŚNICZY: 2 LITRY PIANA CIEPŁA
CZYNNIK NAPIĘTY: AZOT 15 bar w temp. +20 °C
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C

ŚWIADCTWO DOPISZCZENIA CNBOP NR 0542/2009 WS PN EN 37 TYP GWG-2x ABF

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70, fax 33 875 10 77
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062

