

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Samoczynne urządzenie gaśnicze przeznaczone jest do gaszenia ciał stałych, np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin, a także łatwopalnych cieczy, gazów, pyłu węglowego oraz urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie przewiduje się stałej obsługi (magazyny farb i olejów, towarów łatwopalnych, itp.).



Podstawowe cechy

- Zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą.
- Zawór ampułkowy, który jest uruchamiany w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu.
- Prosta obsługa.
- Niezawodność w działaniu.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik urządzenia pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Jakość i bezpieczeństwo

Urządzenie stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające i posiada pozytywną opinię KGSP w Warszawie.
Produkowane jest w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



Dane techniczne

Masa środka gaśniczego	4 kg
Ciśnienie robocze zbiornika	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Temperatura uruchomienia	+68 °C
Wysokość urządzenia	403 mm
Szerokość zbiornika	160 mm

Samoczynne urządzenie gaśnicze

SUG-4x ABC

