

Producent:  
KZWM OGNIОCHRON S.A.  
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska  
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66  
e-mail: handel@ogniochron.eu

[www.ogniochron.eu](http://www.ogniochron.eu)

**ogniochron**  
KZWM OGNIОCHRON S.A.

## Przeznaczenie

Wytwornica piany przeznaczona jest do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych oraz substancji stałych topiących się w podwyższonych temperaturach jak naftalen, pak itp. Zalecana jest do gaszenia pożarów w pomieszczeniach zamkniętych, w których obiekty gaszenia nie wznoszą się ponad poziomem podłogi na wysokość większą niż 1 m oraz do gaszenia tuneli kablowych.

Wytwornica pianowa WP 2-75 jest podstawowym elementem układu wytwarzającego pianę. Do układu należy wąż doprowadzający wodę z nasadą 52, zasysacz liniowy, pojemnik ze środkiem pianotwórczym oraz wytwornica piany.

## Podstawowe cechy

- Podstawowy element układu wytwarzającego pianę.
- Wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Prosta w obsłudze.
- Niezawodna w działaniu.

## Jakość i bezpieczeństwo

Wytwornica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami normy PN93/M-51078 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



## Dane techniczne

Masa	5,9 kg
Maksymalna dł. rzutu piany	7 m
Natężenie przepływu wody	211 m <sup>3</sup> /min
Liczba spienienia	83,3
Szybkość wykrapiania piany	84 min
Wymiary	792/263/213 mm

## Wytwornica piany

# WP 2/75

