

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczenia magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Skuteczność gaśnicy | 43 A 183 B C |
| Masa środka gaśniczego | 12 kg |
| Czynnik roboczy | 210 g CO ₂ |
| Czas działania | 15 s |
| Ciśnienie próbne zbiornika | 27 bar |
| Ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| Zakres temperatur stosowania | -20 °C / +60 °C |
| Masa całkowita | 20 kg |
| Maks. napięcie gaszonego urz. dz. | 123000 V |
| Całkowita wysokość (A) | 634 mm |
| Średnica zbiornika (B) | 200 mm |



Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12z ABC/E

