

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Unikatowa technologia wytwarzania mgły wodnej pozwala zminimalizować szkody powstałe w wyniku gaszenia pożaru. Doskonale nadaje się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów jadalnych, płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń. Skutecznie gasi nie pozostawiając śladów po użyciu środka gaśniczego. Polecana do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza biur, archiwów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii prawnych, jak również pomieszczeń gastronomicznych i kuchni domowych.



Podstawowe cechy

- W pełni ekologiczna.
- Ergonomiczna i łatwa w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Ekonomiczna w obsłudze serwisowej.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	8A 25F
Masa środka gaśniczego	3 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	9 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	12 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C / +60 °C
Masa całkowita	6,5 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	510 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



Gaśnica wodna mgłowa 3 l GWM-3x AF



ogniochron

GAŚNICA WODNA MGŁOWA
3 LITRY WODY ZDEMINERALIZOWANEJ
8 A 25 F



- 1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
- 2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ. UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m
GASZENIE POŻARU OLEJU JADALNEGO ROZPOCZĄĆ Z ODLEGŁOŚCI MIN. 1 m OD PŁONĄCEGO NACZYNIA, PO CZYM ZBLIŻYĆ SIĘ, KIERUJĄC STRUMIENIEM POZIOMO NAD POWIERZCHNIĘ OLEJU AŻ DO CAŁKOWITEGO OPRÓŻNIENIA GAŚNICY.

36
GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIОCHRON.PL
SERWISOWE PRZEPROWADZĄC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. CZYNNOŚĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM WODNĄ GAŚNICZĄ PO KAZDYM WYKONANIEM GAŚNICY PONÓWNIŁE NAPIĘCIE ŚRODKA GAŚNICY: 3 LITRY WODY ZDEMINERALIZOWANEJ
CZYNNIK NAPĘDOWY: AZOT 12 bar W TEMP. +20 °C
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: +5 °C DO +60 °C

CNBOP

ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP WG PN-EN 37
TYP: GWM-3x AF
ZASTOSOWANO TECHNOLOGIĘ MGŁY WODNEJ TELESTO E-PLUS PATENT PENDING

PRODUKCYJA POLSKA

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70, fax 33 875 10 77
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062

Data produkcji: 2011 2012 2013 2014 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.