

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży. Znajduje również szczególne zastosowanie w energetyce, górnictwie podziemnym, transporcie kolejowym.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze
- Szybka i skuteczna w gaszeniu
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicy	27A 183B C
Masa środka gaśniczego	6 kg
Czynnik roboczy	120 g CO ₂
Czas działania	15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	ok. 10,0 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	245000 V
Całkowita wysokość (A)	495 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



Gaśnica proszkowa 6 kg

GP-6z ABC/MM/E



ogniochron

GAŚNICA
6 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC
27 A 183B C

- ZERWAĆ ZAWŁECZKĘ.
- CHWYCIĆ ZAWÓR. DRUGĄ REKĄ WBIĆ ZBIJAK. ODCZEKAĆ 5 SEKUND.
- SKIEROWAĆ WYLOT ZAWORU NA ŹRÓDŁO OGNIU I NACISNĄĆ DZWIIGNĘ.

NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m

WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIОCHRON.EU. CENOWNIK SERWISOWY PRZEPROWADZĄC MINIMUM KAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ DOTYKAJĄCE CZĘSTI ZAKRESIE TEMPERATURY ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C
CZYNNIK ROBOCZY: 120 g CO₂
ŚRODEK GAŚNICZY: 6 kg FUREX S ABC
CZNNIK ROBOCZY: 120 g CO₂
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C
ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 1508/2013 WG PN EN 3-7 TYF GP-02 ABC/MM

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 870 25 09, fax 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062 Data produkcji: 2017 2012 2013 2014 11kw 01kw 02kw 03kw 04kw